

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Încărcător pentru acumulatori scule electrice Makita DC10WD



SPECIFICAȚII TEHNICE

Curent încărcare: 3A;

Tensiune acumulatori: 10.8V - 12V;

Acumulatori compatibili: Litiu-Ion (Li-Ion);

Temperatură:

În funcționare: 5°C până la +40°C;

În repaus: -20°C până la +80°C;

Umiditate:

În funcționare: 10% ~ 90% (fără condensare);

În repaus: 10% ~ 90% (fără condensare).

CARACTERISTICI FIZICE

Material carcasă: Plastic dur;

Dimensiuni (L x l x h): 149 x 100 x 68 mm;

Greutate: 256g;

Culoare: Negru.

Condiții de mediu: Feriți aparatul de ploaie și umezeală. Pătrunderea apei în interiorul acestuia crește semnificativ riscul de electrocutare.

Compatibilitate strictă: Folosiți echipamentul exclusiv pentru bateriile Litiu-Ion compatibile, respectând tensiunea indicată. Alimentarea altor tipuri de acumulatori poate provoca incendii sau explozii. Nu încercați niciodată să alimentați baterii de unică folosință (nereîncărcabile).

Întreținere și inspecție: Mențineți dispozitivul curat; acumularea de murdărie poate favoriza scurtcircuitul. Înainte de fiecare folosire, inspectați vizual carcasa, cablul și ștecherul.

Prevenirea incendiilor: Evitați așezarea pe suprafețe inflamabile (hârtie, materiale textile) sau în apropierea substanțelor combustibile, deoarece căldura degajată în timpul funcționării reprezintă un pericol.

Funcțiile indicatoarelor luminoase (LED-uri):

- Verde intermitent: Dispozitivul este conectat la priză.
- Roșu intermitent: Supraîncălzire; procesul de încărcare va începe automat după ce bateria se răcește.
- Roșu aprins constant: Încărcare în curs (nivel 0~100%).
- Verde aprins constant: Încărcarea este completă.
- Roșu și verde intermitent: Bateria sau încărcătorul este defect.