Foton®

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
Încărcător pentru acumulatori scule electrice Makita DC18SF

SPECIFICAȚII TEHNICE

Curent încărcare: 3A;

Tensiune acumulatori: 14.4V - 18V;

Acumulatori compatibili: Litiu-Ion (Li-Ion);

Temperatură:
În funcționare: 5°C până la +40°C;
În repaus: -20°C până la +80°C;

Umiditate:
În funcționare: 10% ~ 90% (fără condensare);
În repaus: 10% ~ 90% (fără condensare).

CARACTERISTICI FIZICE

Material carcasă: Plastic dur;

Dimensiuni (L x l x h): 433 x 175 x 102 mm;

Greutate: 1552g;

Culoare: Negru.

Condiții de mediu: Feriți aparatul de ploaie și umezeală. Pătrunderea apei în interiorul acestuia crește semnificativ riscul de electrocutare.

Compatibilitate strictă: Folosiți echipamentul exclusiv pentru bateriile Litiu-Ion compatibile, respectând tensiunea indicată. Alimentarea altor tipuri de acumulatori poate provoca incendii sau explozii. Nu încercați niciodată să alimentați baterii de unică folosință (nereîncărcabile).

Întreținere și inspecție: Mențineți dispozitivul curat; acumularea de murdărie poate favoriza scurtcircuitele. Înainte de fiecare folosire, inspectați vizual carcasa, cablul și ștecherul.

Prevenirea incendiilor: Evitați așezarea pe suprafețe inflamabile (hârtie, materiale textile) sau în apropierea substanțelor combustibile, deoarece căldura degajată în timpul funcționării reprezintă un pericol.

Funcțiile indicatoarelor luminoase (LED-uri):

- Roșu – Încărcare până la 80% din capacitate
- Roșu și verde – Încărcare la peste 80% din capacitate (aprinse constant)
- Verde – Complet încărcat (lumină constantă)
- Roșu și verde – Baterie defectă sau scurtcircuit (clipind simultan o dată pe secundă)
- Roșu și galben – Întârziere din cauza temperaturii (aprinse constant)
- Verde – Indicator încărcare (clipind o dată pe secundă)

Document: 1.0.0
Dată: 06.10.2026

RoHS CE

ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001

Foton® este marcă înregistrată a companiei Sprinter 2000 S.A., Brașov, România.
www.foton-batteries.com