

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Încărcător pentru acumulatori scule electrice Makita MKCC-02



SPECIFICAȚII TEHNICE

Curent încărcare: 2A;

Tensiune acumulatori: 18V-21V;

Acumulatori compatibili: Litiu-Ion (Li-Ion);

Temperatură:

În funcționare: 5°C până la +40°C;

În repaus: -20°C până la +80°C;

Umiditate:

În funcționare: 10% ~ 90% (fără condensare);

În repaus: 10% ~ 90% (fără condensare).

CARACTERISTICI FIZICE

Material carcasă: Plastic dur;

Dimensiuni (L x l x h): 121 x 82 x 58 mm;

Greutate: 202g;

Culoare: Albastru.

Condiții de mediu: Feriți aparatul de ploaie și umezeală. Pătrunderea apei în interiorul acestuia crește semnificativ riscul de electrocutare.

Compatibilitate strictă: Folosiți echipamentul exclusiv pentru bateriile Litiu-Ion compatibile, respectând tensiunea indicată. Alimentarea altor tipuri de acumulatori poate provoca incendii sau explozii. Nu încercați niciodată să alimentați baterii de unică folosință (nereîncărcabile).

Întreținere și inspecție: Mențineți dispozitivul curat; acumularea de murdărie poate favoriza scurtcircuitele. Înainte de fiecare folosire, inspectați vizual carcasa, cablul și ștecherul.

Prevenirea incendiilor: Evitați așezarea pe suprafețe inflamabile (hârtie, materiale textile) sau în apropierea substanțelor combustibile, deoarece căldura degajată în timpul funcționării reprezintă un pericol.

Funcțiile indicatoarelor luminoase (LED-uri):

- Roșu – Procesul de încărcare a început (lumină aprinsă)
- Roșu și verde – Recuperare baterie descărcată profund (roșu aprins continuu, verde clipind)
- Verde – Acumulator complet încărcat (lumină aprinsă constant)