

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Încărcător pentru acumulatori scule electrice Milwaukee M12-18C



SPECIFICAȚII TEHNICE

Curent încărcare: 3A;

Tensiune acumulatori: 12V / 14.4V / 18V;

Acumulatori compatibili: Litiu-Ion (Li-Ion);

Temperatură:

În funcționare: 5°C până la +40°C;

În repaus: -20°C până la +80°C;

Umiditate:

În funcționare: 10% ~ 90% (fără condensare);

În repaus: 10% ~ 90% (fără condensare).

CARACTERISTICI FIZICE

Material carcasă: Plastic dur;

Dimensiuni (L x l x h): 175 x 145 x 75 mm;

Greutate: 450g;

Culoare: Roșu.

Condiții de mediu: Feriți aparatul de ploaie și umezeală. Pătrunderea apei în interiorul acestuia crește semnificativ riscul de electrocutare.

Compatibilitate strictă: Folosiți echipamentul exclusiv pentru bateriile Litiu-Ion compatibile, respectând tensiunea indicată. Alimentarea altor tipuri de acumulatori poate provoca incendii sau explozii. Nu încercați niciodată să alimentați baterii de unică folosință (nereîncărcabile).

Întreținere și inspecție: Mențineți dispozitivul curat; acumularea de murdărie poate favoriza scurtcircuitul. Înainte de fiecare folosire, inspectați vizual carcasa, cablul și ștecherul.

Prevenirea incendiilor: Evitați așezarea pe suprafețe inflamabile (hârtie, materiale textile) sau în apropierea substanțelor combustibile, deoarece căldura degajată în timpul funcționării reprezintă un pericol.

Funcțiile indicatoarelor luminoase (LED-uri):

- Roșu – Încărcare în curs (procesul pornește automat când bateria nu este complet încărcată)
- Verde – Baterie complet încărcată (valabil și când ambele porturi au finalizat încărcarea)
- Roșu – Stare de așteptare pentru portul M12 (lumină intermitentă; sistemul acordă prioritate bateriilor M14/M18 conectate simultan, apoi comută automat la M12)
- Roșu și verde – Pachet de baterii defect pe porturi (clipire alternativă)